معجون السوير HP- 102

معجون بلاستيك جاهز للاستعمال

الوصف:

■ معجون السوير HP- 102 عبارة عن معجون جاهز للاستعمال للحوائط الداخلية و الخارجية و الأسقف قبل الدهانات البلاستيك أو الزيت فوق التخشين أو المحارة

مجال الاستعمال:

■ يستعمل لمعجنة وتتعيم الحوائط فوق بياض التخشين العادي والاسمنتى والأسطح الخرسانية الداخلية والخارجية قبل دهان جميع أنواع الدهانات أو لصق ورق الحائط .

المميزات:

- معجون جاهز الاستعمال يعطى سطحا ناعما منتظما خالى من العيوب.
 - سهل الاستعمال وسهل التنعيم باستعمال السنفرة العادية .
 - يمكن استعماله أسفل جميع أنواع البويات .

طريقة الاستعمال:

- يجب أن يكون السطح المراد معجنته جافا نظيفا خاليا من الزيوت والشحوم والأتربة وأي مواد أخرى غريبة .
- يتم تنفيذ وجه واحد من (معجون السوير 102 HP) باستخدام سكينة المعجون العادية , وذلك في حالة الأسطح الناعمة وتزداد إلى وجهين أو أكثر في حالة الأسطح الخشنة .
 - يتم سنفرة الأسطح بعد جفاف المعجون وقبل تنفيذ الوجه التالي .

معدل الاستهلاك:

• 0.5 . 0.25 كجم / م 2 ويعتمد معدل الاستهلاك على درجة خشونة السطح .

<u>مدة التخزين :</u>

عام في العبوات المغلقة.

العبوات:

■ شكائر 18 كيلو و بستلة 20 كيلو .

ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني