

ساب برايمر HP-108

بادئ أكسيد حديد مانع للصدأ

الوصف :

- بادئ صناعي مقاوم للتآكل مصنع من راتنجات ومخضبات مقاومة للتآكل.
- يستعمل كأساس على الحديد وله مقاومة عالية للماء والزيوت.
- قوى الالتصاق ويبقى لفترة طويلة ولا يتأثر بالعوامل الجوية .

مجال الاستعمال :

- يستخدم كوجه أول في طلاء أسطح السيارات والأسطح المعدنية والمنشآت المعدنية بعد أعمال السمكرة
- حماية من التآكل والمشغولات المعدنية والزخارف الحديدية لحمايتها من التآكل (الصدأ) .
- يستعمل بالفرشاة أو مسدس الرش

تجهيز السطح :

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها خالية من الأتربة والمواد الدهنية والزيوت .
- تجهز السطح جيداً لاستقبال أوجه الطلاء .

الخواص الفنية :

- اللون : أحمر
- الكثافة : 1.5 - 1.6 جم / سم³
- اللزوجة مقاسة بجهاز فوردي 4 : 120-150 ثانية
- زمن الجفاف السطحي : لا تقل عن ساعتين
- زمن الجفاف الصلب : لا تزيد عن 24 ساعة

التغطية :

- يغطي 1 كجم من البادئ مساحة مقدارها 6-8 م² يتوقف ذلك على طبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء.

مدة التخزين :

- عام في العبوات المغلقة .

العبوات :

- 5 كجم ، 20 كجم.

ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني