

ساب لاكيه HP- 109

لاكيه عالى الجودة للحوائط والأخشاب

الوصف :

- ساب لاكيه HP-109 عبارة عن طلاء صناعي سريع الجفاف غير قابل للاصفرار يعطي سطحاً لامعاً له قدرة كبيرة على تحمل الظروف الجوية ويستعمل لدهان الأسطح الداخلية .

الإستخدام :

- يستخدم لدهان الأسطح الخشبية و المعدنية والحوائط الأسمنتية بعد تجهيزها وتبطينها بالبائى المناسب (ساب مط HP-111) والأسطح الحديدية يجب طلاءها أولاً بوجه من (ساب برايمر HP-108) المانع للصدأ .
- يخفف ساب لاكيه HP-109 بمخفف ساب كريستال TH- 503 حتى نحصل على القوام المناسب ثم يدهن بواسطة الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش .

طريقة الاستعمال :

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها خالية من الأتربة والمواد الدهنية والزيوت .
- يجهز السطح جيداً لاستقبال أوجه الطلاء .

مدة الجفاف :

- يجف الطلاء خلال 3-5 ساعات و جفاف تام لايزيد عن 18 ساعة عند درجة حرارة 25° م .

التغطية :

- يغطي 1 كجم من الطلاء مساحة مقدارها 4-6 م² ويتوقف ذلك على طبيعة السطح المراد طلاؤه وسمك طبقة الطلاء .

التخفيف :

- يستعمل مخفف (ساب كريستال TH- 503) حسب الحاجة .

مدة التخزين :

- عام فى العبوات المغلقة .

العبوات :

- 1 كجم . 4 كجم .

ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني