

سابتال HP-110

دهان لاكميه سينيتيك (لامع) للحوائط والأخشاب

الوصف :

- **سابتال HP-110 عبارة عن** بوية لاكميه تركيبية لامعة أساسها مادة الالكيد و (ملونات) وإضافات متنوعة على درجة عالية من النعومة للاستعمال الداخلي والخارجي .

مجال الاستعمال :

- يستعمل فوق البطانات التركيبية أو البويات البادئة التركيبية أو فوقهما معا ، على الحوائط والأسطح الخشبية والمعدنية .
- مناسبة بوجه خاص لأعمال النجارة والكريتال ودهان الحوائط اللامعة في المباني السكنية والعمامة .

المميزات :

- يعطى قواما متجانسا بمجرد التقليب اليدوي البسيط .
- يعطى طبقة من الدهان مقاومة لتأثير الماء والعوامل الجوية والمواد البترولية .
- سهل في التشغيل بدون تسييل .
- قوة تغطية عالية لاستخدام مخضبات (ملونات) عالية النعومة وعلى درجة عالية من الجودة .
- يعطى بعد جفافه طبقة لامعة ناعمة مرنة متجانسة جيدة الالتصاق ومقاومة للخدش و الاحتكاك .
- متوفرة بعدة ألوان جذابة .

المواصفات الفنية :

- **جفاف سطحي عند 25 م°** : لا يزيد على 5 ساعات
- **جفاف صلد عند 20 م°** : لا يزيد على 18 ساعة
- **اللزوجة مقاسة بجهاز كأس فورد رقم 4 عند 25 م°** : 120-150 ثانية

طريقة الاستعمال :

- تنظيف الأسطح جيدا من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة .
- يراعى تقليب سابتال قبل الاستعمال .
- يخدم السطح البادئ أو البطانة أو المعجون المناسب ثم يترك ليجف ويتم تعميمه بالصنفرة { يمكن تخفيف سابتال واستعماله كبطانة بإضافة نפט أو ترينتين } .
- يدهن عادة وجهين من سابتال ويفضل دهن الوجه الثاني بعد تمام جفاف الوجه الأول .

معدل الاستهلاك : 6 . 8 م / كجم للوجه الواحد

مدة التخزين : عام في العبوات المغلقة .

العبوات : 4 كجم ، 20 كجم .

ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني

