

ساب مط HP-111

دهان غير لامع (مط) للحوائط والأخشاب

الوصف :

- **ساب مط HP-111 عبارة عن** طلاء صناعي مطفيّ يستخدم لدهان المصيص القديم والجديد والأسطح الخرسانية والأخشاب والحديد .
- يستخدم **ساب مط HP-111** كبطانة لورق الحائط والدهانات المائية و الزيتية .

تجهيز السطح :

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها خالية من الأتربة والمواد الدهنية والزيوت .
- تجهز السطح جيداً لاستقبال أوجه الطلاء .

طريقة الاستعمال :

- يستعمل بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش بعد تخفيفه بمخفف (**ساب كريستال TH-503**) للقوام المناسب.

مدة الجفاف :

- يجف في حوالي ساعتين جفافاً كاملاً في درجة حرارة الغرفة 25° م .

التغطية :

- يغطي 1 كجم من الطلاء مساحة مقدارها 6 - 8 م² ويتوقف ذلك على طبيعة السطح وسمك طبقة الطلاء .

التخفيف :

- يستعمل مخفف (**ساب كريستال TH-503**) حسب الحاجة .

مدة التخزين :

- عام في العبوات المغلقة .

العبوات :

- 6 كجم ، 25 كجم .

ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني