

ساب وود سيلر HP- 112

سيلرطانة شفاف

الوصف :

- ساب وود سيلر HP- 112 : عبارة عن بطانة شفافة من مركب واحد تجف بالهواء وتستخدم كغالق لمسام الخشب قبل تطبيق الورنيش النهائي
- ساب وود سيلر HP- 112 : سهل الصنفرة ولا يؤثر على لون الخشب .

مجال الاستعمال :

- يصنفر الخشب جيداً قبل إستخدام ساب وود سيلر HP- 112
- يخفف السيلر بمخفف ساب ثنر أكسترا TH- 501 .
- يدهن بإستخدام الفرشاة أو مسدس الرش .
- ويرش ساب وود سيلر HP- 112 عدة أوجه لإتمام إغلاق مسام الخشب ويصنفر بين كل وجه والذي يليه صنفرة خفيفة ، يفضل الصنفرة رقم 320 .
- ويترك ساب وود سيلر HP- 112 فترة ساعتين قبل رش الورنيش النهائي .

تجهيز السطح :

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها خالية من الأتربة والمواد الدهنية والزيوت .
- يجهز السطح جيداً لاستقبال أوجه الطلاء .
- يستعمل ثنر ساب الخاص للتخفيف.

مدة الجفاف :

- يجف ساب وود سيلر HP- 112 جفافاً سطحياً في مدة من 15 – 20 دقيقة .

التغطية:

- يغطي 1 كجم من ا ساب وود سيلر HP- 112 مساحة مقدارها 10 - 12 م² ويتوقف ذلك على طبيعة الخشب المراد طلاؤه وسمك طبقة الطلاء .

مدة التخزين :

- عام في العبوات المغلقة .

العبوات :

- 4 كجم ، 16 كجم .

ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني