

## ساب فلات 500 HP-113

### ورنيش فلاتنج للأخشاب

#### الوصف :

- ورنيش فلاتنج يجف بالهواء يستخدم لدهان الموبيليا القشرة ، والأسطح الخشبية كالأبواب والأرضيات الخشبية ( الباركيه ) يعطي سطحاً أملساً شفافاً ذو لمعة عالية جداً عند التطبيق .

#### تجهيز السطح :

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها خالية من الأتربة والمواد الدهنية والزيوت .
- تجهز السطح جيداً لاستقبال الورنيش .

#### طريقة الاستعمال

- يستعمل بالفرشاة أو مسدس الرش بعد تخفيفه بمخفف **ساب كريستال TH-503** للحصول على القوام المناسب.

#### مدة الجفاف :

- سريع الجفاف حيث يجف سطحياً في مدة من 3 - 5 ساعات عند درجة حرارة 25°م حيث تستخدم الأسطح المدهونة أو الموبيليا بعد تمام الجفاف حيث يترك لمدة 24 ساعة بين كل وجه والذي يليه

#### التغطية :

- يغطي 1 كجم من الورنيش مساحة مقدارها 12-15 م<sup>2</sup> ويتوقف ذلك على طبيعة السطح المراد طلاؤه وسمك طبقة الطلاء .

#### التخفيف :

- يستعمل مخفف (ساب كريستال **TH-503**) حسب الحاجة .

#### مدة التخزين :

- عام في العبوات المغلقة .

#### العبوات :

- 4 كجم ، 16 كيلو .

ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني