

ورنيش ساب 800 HP-114

ورنيش بولى يوريثان شفاف (لامع / مطفى) للأخشاب والأرضيات

الوصف :

- ورنيش للأخشاب والأرضيات شفاف مصنع من أجود أنواع اليوريثان ومذيبات عضوية مناسبة بأحدث الطرق الصناعية .

مجال الاستعمال :

- ورنيش شفاف جاهز للاستعمال يطلى مباشرة بالفرشاة على الأرضيات الخشبية والأثاثات الخشبية بعد تجهيزها جيدا .
- مناسب للاستعمال لجميع أنواع الأخشاب من سويد و زان وارو و بلوط و كونتر ويعطى طبقة شفافة (لامع / مطفى) .
- يدهن ورنيش ساب HP-114 800 فوق طبقة ساب سيلر HP-112 .

المميزات :

- يعطى سطح أملس ناعم لامع / مطفى غير قابل للتشقق أو التجعد .
- يقاوم الخدش والاحتكاك طبقا للمواصفات القياسية .
- يحتفظ بخواصه عند التخزين في العبوة المحكمة لمدة عام تحت ظروف تخزين مناسبة .
- سريع الجفاف ويمكن السفرة بعد تمام الجفاف .

المواصفات الفنية :

- زمن الجفاف السطحي : 30 دقيقة
- زمن الجفاف الصلد : لا يزيد على 6 ساعات

طريقة الاستعمال :

- يجب تنظيف الأسطح الخشبية جيدا من الزيوت والدهون والأتربة وفى حالة الأرضيات الجديدة يراعى كشط الأرضية حتى تصير ناعمة تماما .
- يفضل دهان وجه برا يمرمن ورنيش ساب HP-114 800 المخفف بالنتر .
- يتم دهان ورنيش ساب HP-114 800 بفرشاة عريضة وجافة ويدهن الوجه الثاني بعد تمام جفاف وسفرة الوجه السابق وفى مدة لا تقل عن 6 ساعات .

معدل الاستهلاك : يغطي 1 كجم من الورنيش مساحة مقدارها 12-15 م² ويتوقف ذلك على طبيعة السطح المراد طلاؤه وسمك طبقة الطلاء .

مدة التخزين : عام في العبوات المغلقة .

العبوات :

- 1 لتر . 4 لتر .

ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني