

ساب AD- 401

مركب اقتصادى لمعالجة الخرسانة أساسه مستحلب الشمع

الوصف :

- مركب أساسه مستحلب الشمع يرش على الأسطح الخرسانية بعد الصب مباشرة فيسد المسام ويحافظ على الرطوبة اللازمة للتفاعل الكامل للأسمنت خاصة في الأجواء الحارة ، ويضمن أقصى مقاومة ممكنة للخرسانة .

المميزات :

- يكون فيلما مميز المظهر على سطح الخرسانة .
- يمنع الجفاف السريع لسطح الخرسانة والذي يتسبب عادة في حدوث شروخ الانكماش وتشققات أسطح الخرسانة .
- يوفر تكاليف العمالة ويلغى كلية الحاجة لطرق المعالجة التقليدية بالمياه أو بالتغطية بالخيش المبلل أو الرمل
- يعطى أسطح خرسانية صلبة قوية .
- يكون فيلما شمعيًا بطيء الاختفاء ولذا فهو مناسب للاستعمال على الأسطح الخرسانية النهائية التي لن تغطى ببياض أو دهانات .

المواصفات الفنية :

المظهر	: سائل أبيض
القوام	: قابل للرش
الكثافة	: 0.99 كجم / لتر عند درجة 20 °م
زمن الجفاف	: 4 - 5 ساعات عند درجة 20 °م
معدل الاستهلاك	: حوالي 7 م ² / كجم

طريقة الاستعمال :

- ينصح بتقليب ساب AD- 401 في أوعيته قبل الاستعمال .
- يستعمل ساب AD- 401 بالرش بعد صب الخرسانة مباشرة وبعد اختفاء ماء طفق الخرسانة أو بعد فك الشدات مباشرة للأسطح المغطاة بالشدات .
- تنظف جميع الأدوات المستعملة مباشرة بالماء الساخن (60 ° - 70 °م) .

مدة التخزين :

- غير محدودة في أوعيته مغلقة.

العبوات :

- 20 لتر ، 200 لتر .

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني