

ساب بوكسى EP- 701

دهان تحضيرى " برايمر" ودهان مقوي للأسطح

الوصف:

- ساب بوكسى EP- 701 برايمر ودهان تحضيرى أساسه أيبوكسى معالج على هيئة مركبين حاوي مركبات محللة .

المواصفات الفنية:

- المواد الصلبة : 70 ± 1%
- اللون : شفاف وملون
- نسب الخلط : 6 أ : 1 ب بالوزن
- فترة التشغيل : 60 دقيقة
- معدل الاستهلاك : 150 . 200 جرام/ م²
- وقت دهان الوجه الثاني : بعد 8 ساعات من دهان الوجه الأول

طريق التشغيل:

- بعد خلط مركبي ساب بوكسى EP- 701 خلطا جيدا يمكن دهانه بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة .
- يجب أن يكون السطح المراد دهانه نظيفا جافا وخالي من الأتربة والزيوت والشوائب الأخرى.
- في حالة تشغيل ساب بوكسى EP- 701 في حجرات مغلقة يجب تهويتها جيدا.

الاستخدامات:

- مقوي للأسطح الخرسانية (يدهن وجه واحد أو وجهين) .
- دهان تحضيرى برايمر (للدهانات الأيبوكسية يدهن وجه واحد) .
- لمعالجة الأسطح المسامية (يدهن وجه واحد) .
- دهان تحضيرى لدهان خزانات المياه .

مدة التخزين :

- عام في العبوات المغلقة .

العبوات:

- مجموعة 1 كجم , 5 كجم (داخل عبوتين) .
- يتم الخلط بالوزن طبقا لما هو مدون على العبوات .

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني

SAP POXY EP-701

Epoxy primer coating and surface Hardener

DESCRIPTION:

- **SAP POXY EP- 701** is a low viscosity solvent containing 2-component product based on modified epoxy resins.

TECHNICAL DATA:

- **Solid content** : 70 ±1 %
- **Color** : Transparent , colored
- **Mixing Ratio** : 4A : 1B
- **Processing time** : 60 minutes
- **Rate of use** : 150 -200 g /m²
- **Application of second coating** : After **8** hours

DIRECTIONS FOR USE:

- After thoroughly mixing of the 2 components **SAP POXY EP- 701** it can be applied by painting, rolling or spraying. The surface should be clean and free of dirt, oil and other impurities.
- If **SAP POXY EP- 701** is processed in closed rooms, they should be sufficiently ventilated.

APPLICATIONS:

- Surface hardener for concrete floors (2 coats).
- Primer for epoxy paints (one coat).
- Impregnation compound (one coat).

STORAGE LIFE :

- One year (in closed containers) .

PACKAGE:

- 1 kg, 5 kg (Two components).
- Follow the mixing ratios – by weight – indicated on the pails.

HEALTH AND SAFETY:

- Observe the precautionary notices on the label of the container. A material safety data sheet is available upon request & national or local safety regulations should be followed. This product is intended for use by professional applicators.

- As a general rule, avoid skin-and eye contact by wearing overalls, gloves. Goggles mask, etc. Spillage on the skin should immediately be removed by through washing with lukewarm water & soap or a suitable industrial cleaner. Eyes should be flushed with fresh water & medical attention sought immediately.
- Spraying should be carried out under well-ventilated conditions. Avoid inhalation of solvent vapors & paint mist by wearing an air mask.
- This product contains flammable material & should be kept away from spark & open flames.
- Smoking in the area should not be permitted.

For more information please consult our technical department.