

ساب بوند GL- 601 لاصق متعدد الأغراض للخرسانة والمونة

الوصف :

- ساب بوند GL- 601 لاصق متعدد الأغراض أساسه مستحلب يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها بصفة عامة وزيادة قوة الالتصاق بمواد البناء المختلفة بصفة خاصة.

مجال الاستعمال :

- إضافة لإنتاج روية ساب بوند GL- 601 التي تستعمل للحام الخرسانة القديمة بالخرسانة الجديدة ، ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية ، ولحام الأرضيات الخرسانية (اسكريد) ذات الأسماك الصغيرة فوق الأرضيات الخرسانية السابق صيها .
- إضافة لإنتاج مونة تستعمل لأعمال الترميم وملء أماكن التعشيش في الخرسانة ، وعمل الأرضيات الخرسانية ذات المقاومة العالية وذات الأسماك القليلة ، وكذلك في أعمال البياض المعرض لعوامل وإجهادات غير عادية وأعمال لصق البلاط والسيراميك والرخام الصناعي وأعمال تثبيت وصلات المياه والمجاري .
- يستعمل ساب بوند GL- 601 كدهان تقوية للأسطح الخرسانية وأسطح البياض الإسمنتية بعد تخفيفه بالماء .

المميزات :

- مناسب للعمل في ترميم مواسير الصرف الصحي ومياه الشرب .
- زيادة قوة الالتصاق للخرسانة والمونة على أسطح مواد البناء المختلفة
- زيادة مقاومة الخرسانة والمونة للإجهادات خاصة إجهادات الشد والانحناء والبرووالاحتكاك .
- زيادة خاصية المرونة للخرسانة والمونة وتقليل الانكماش مما يساعد على تقادى الشروخ التي تحدث عادة بعد الجفاف .
- زيادة قابلية التشغيل ، ويقلل من نسبة مياه الخلط مما يساعد على سهولة التنفيذ وزيادة المقاومة
- يزيد من مقاومة المونة والخرسانة للمياه والكيماويات .

المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض
- الكثافة عند 25° م : 1.04 جم / سم³
- الرقم الأيديوجيني : 9.8
- أقل درجة لتكوين غشاء رقيق من ساب بوند : 4° م

طريقة الاستخدام :

- يستخدم على الاسطح الخرسانية النظيفة الخالية من الشوائب والاجسام السائبة .
- يمكن رش السطح الخرساني بالمياه .

مدة التخزين : عام من تاريخ الانتاج فى العبوات المغلقة .

العبوات : 1 كجم ، جرکن 15 كجم ، برميل 150 كجم .

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني