

PULL UP OIL LF-204

Oil Emulsion 650

DESCRIPTION:

- An emulsion of vegetable and synthetic oils. In a ready-to-use form for the production of (PULL-UP) leathers.
- Oil Emulsion 650 is padded directly onto the leather at an application rate of 15-20 g. per square foot. Pad until the surface is dry. Then pile overnight before continuing the process with a pad coat of a transparent acrylic resin/wax mixture. **Total solids content 67 %.**

TECHNICAL DATA:

- **Form** : Liquid, Viscose.
- **Color** : White.
- **Odor** : Characteristic.
- **Boiling point** : 100 C° .
- **Flash point** : 100 C° .
- **Density** : 0.94g / cm³
- **Solubility in water** : Mollifiable.
- **PH value** : Apporx 7.5 - 8.5.
- **Cresol** : 0.20%
- **Solids content** : 67 % (collie + castor).

Uses:

- 15 – 20 Gram for Square feet.

STORAGE LIFE:

- One year (in closed containers).

PACKAGES:

- 30 kg, 120 kg (drums).

For more information please consult our technical department.

زيت البول أب LF- 204

مستحلب زيتي 650

الوصف:

- مخلوط من الزيوت النباتية والصناعية جاهزة للاستعمال لإنتاج الجلود البول أب ويمكن دهانه مباشر على الجلد بمعدل من 15 - 20 جرام للقدم المربع.
- ويدهن حتى يصبح سطح الجلد جاف ثم يترك طوال الليل قبل معاودة الاستمرار في العملية بتغطية القطيفة بمخلوط اكريليك راتنجة شمعية ويحتوى على 67 % مادة صلبة .

المواصفات الفنية:

المظهر	:	سائل لزج
اللون	:	أبيض
الرائحة	:	مميّزة
درجة الغليان	:	100 ° م
درجة الوميض	:	100 ° م
الكثافة	:	0.949 / سم ³
قابلية ذوبان في الماء	:	قابل للتسكين
PH	:	7.5 - 8.5
الصبغة	:	0.20 %
المحتوى الفعال الكلى	:	67 %

الاستعمالات :

- من 15 - 20 جرام للقدم المربع.

مدة التخزين :

- عام في العبوات المغلقة.

العبوات :

- 30 كجم ، 120 كجم (براميل) .

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني