

SAP ROAD RP- 801

دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور

الوصف:

- دهانات جاهزة من مركب واحد أساسها مواد بوليمرية وأصباغ ومواد مالئة خاصة بمقاومتها العالية للعوامل الجوية والكيميائية والمواد البترولية.

مجال الاستعمال:

- تخطيط الشوارع والطرق والجراجات ومواقف السيارات والملاعب الرياضية وعمل علامات المرور .

المميزات:

- مقاوم للعوامل الجوية والمياه.
- مقاوم للمواد الكيميائية والزيوت والوقود.
- ثابت الألوان .
- مقاومة عالية الاحتكاك.
- قوة تحمل عالية مع مرور الزمن.
- يمكن دهانه على الأرضيات الإسفلتية والخرسانية.
- سهل الاستعمال والصيانة .

المواصفات الفنية:

- نسبة المواد الصلبة (عند 25 درجة مئوية) : لا تقل عن 60% بالوزن .
- الكثافة (عند 25 درجة مئوية) : 1.3 ± 0.5 كجم / لتر
- اقل سماك لطبقة الدهان الرطبة المقترحة : 150 . 200 ميكرون
- معدل الاستهلاك : 250 جم / متر مربع / للوجه الواحد
- زمن الجفاف الابتدائي (عند 25 درجة مئوية) : 10 . 5 دقيقة
- زمن الجفاف الصلب (عند 25 درجة مئوية) : 30 دقيقة
- الألوان : أسود . أبيض . أصفر
- مقاومة الاحتكاك على جهاز تابر : لا تقل عن 1500 لفة عند 25 درجة مئوية.
- سمك الدهان : 150 ميكرون . الحمل 500 جم . عجل CS 10 .

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الأرضيات جيدا من الزيوت والشحوم والأتربة ويمكن عمل التنظيف النهائي بالهواء المضغوط أو بمدفع الرمل .
- تدهن طبقة واحدة أو أكثر طبقا للمواصفات المطلوبة وذلك باستعمال الفرشاة أو الرولة او ماكينة التخطيط.
- يتم تنظيف المعدات المستخدمة باستعمال بثر ساب الخاص.

مدة التخزين:

- عام في العبوات المغلقة.

العبوات:

- 25 كجم .

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني

