

ساب رود RP-803

بوية مرور أكريليك

الوصف:

- دهانات جاهزة بأساس أكريليك وأصباغ ومواد مالئة خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور ، وتعطى سطحا نصف لامع .
- مطابقة م. ق . م 2007/794 الصنف (1) سريع الجفاف.

مجال الاستعمال:

- تخطيط والطرق والجراجات والملاعب ومواقف السيارات وعمل علامات المرور للأرضيات الإسفلتية والخرسانية

المميزات:

- مقاومة العوامل الجوية والكيماويات والزيوت والوقود.
- ثبات اللون.
- مقاومة عالية للأحتكاك .

المواصفات الفنية:

- نسبة المواد الصلبة (عند 25 درجة مئوية) : $71 \pm 1\%$.
- الكثافة : 1.2 ± 0.02 كجم / لتر
- اللون الأبيض و الأسود والأصفر
- زمن الجفاف الابتدائي (عند 25 درجة مئوية) : 10-15 دقيقة
- زمن الجفاف الصلب (عند 25 درجة مئوية) : 30 دقيقة
- معدل الاستهلاك : 200-250 جم / م² / وجه

طريقة الاستعمال:

- تنظيف الأرضيات جيدا من الزيوت والشحوم و الأتربة .
- تدهن طبقة واحدة أو أكثر طبقا للمواصفات المطلوبة وذلك باستعمال الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش و ماكينة التخطيط.

التخزين :

- عام من تاريخ الإنتاج.

العبوات :

- 20 كجم.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني