

## ساب فويل RP- 805

دهان واقى وعازل للأسطح الإسفلتية ضد المواد البترولية والأحماض العضوية

### الوصف:

- **ساب فويل RP- 805** مستحلب غير قابل للاشتعال أساسه بوليمرات خاصة ويتكون من مركب واحد لونه اسود سائل.

### مجال الاستعمال:

- حماية وعزل الأسطح الإسفلتية والخرسانية الداخلية والخارجية من تأثير المواد البترولية مثل الكيروسين والبنزين وزيوت الديزل.
- يستعمل كطبقة واقية لأرضيات محطات البنزين ومواقف السيارات والآتوبيسات وحظائر الطائرات.
- يستعمل لحماية أسطح الطرق المعرضة للمواد البترولية.

### المميزات:

- يكون طبقة حماية ذات خواص عزل جيدة للمياه والمحروقات.
- يكون أسطح ذات مقاومة عالية للاشتعال والصدمات والاحتكاك والبري.

### المواصفات الفنية:

- الكثافة : 1.03 كجم / لتر .
- اللزوجة : 30 ثانية. Cupford.No.4
- الجفاف الابتدائي : 30 دقيقة.
- دهان الوجه الثاني : بعد 3 ساعات.
- معدل الاستهلاك النظري : 3 م<sup>2</sup> / كجم.

### طريقة الاستعمال:

- ينظف السطح جيداً من الأتربة والشحوم و أية مواد شائبة.
- تترك الأسطح المنشأة حديثاً لفترة لا تقل عن أسبوعين للأسطح الإسفلتية، وأربعة أسابيع للأسطح الخرسانية.
- يخفف ساب فويل **RP- 805** بالمياه بنسبة لا تزيد عن 10%.
- يتم الفرد والدهان باستخدام المساحة الكاوتش.
- إذا احتاج الأمر لوجه آخر يتم دهانه بعد 3 ساعات.
- يترك الدهان قبل الاستعمال حوالي 24 ساعة.

### مدة التخزين :

- عام في العبوات المغلقة .

### العبوات:

- برميل سعة 125 كجم

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني