

## سابومين RP- 806

### بيتومين خاص لأعمال و إصلاح الطرق

#### مجال الاستعمال:

- إصلاح الطرق في الأماكن التي تم حفرها لوضع مواسير المياه والمجارى والتوصيلات الكهربائية وغيرها.
- عمل الأسطح النهائية للطرق سواء في الطرق المستجدة أو لتجديد الطرق القديمة.
- إنشاء الطرق الجديدة خاصة الطرق الفرعية لانخفاض تكلفة إنشاء الطرق باستخدام ساب رود.
- عمل طبقات لاصقة ذات قوة تماسك عالية بين طبقات رصف الطرق.
- إنتاج الطرق الإسفلتية التي تجهز على البارد وتكون مناسبة للاستعمال بوجه خاص في ترميم الطرق خاصة في الظروف الجوية الغير الملائمة لاستعمال طرق الرصف التقليدية.

#### المميزات:

- يستعمل على البارد بمعدات بسيطة في الأجواء الباردة والرطوبة بدون استعمال معدات التسخين وبدون إحداث أضرار التسخين.
- درجة لزوجة ثابتة وعالية مع جميع أنواع الركام.
- سريع الجفاف وبذلك لا يسبب تعطيل المرور على الطرق لفترة طويلة.
- يقلل من ظاهرة طفق البيتومين على سطح الطريق.
- يلتصق بقوة مع الركام و سطح الطريق.
- جاهز للاستعمال في الموقع ويوفر تكاليف الوقود.

#### معدلات الاستهلاك:

استهلاك	الركام بالكم	كمية البيتومين	نوع الأعمال
6 : 8 ك/م <sup>2</sup>	12.5 - 18 جم	1 ك	أعمال إصلاح الطرق
3 : 4 ك/م <sup>2</sup>	3 - 8 جم	1.5 ك	أعمال الطبقات النهائية للطرق وأعمال إنشاء الطرق المستجدة
		0.15 - 0.30 كجم / م <sup>2</sup>	أعمال الطبقات اللاصقة بين طبقات الرصف

#### مدة التخزين :

- عامان من تاريخ الإنتاج .

#### العبوات:

- برميل 200 لتر.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفني