

SAP BIT WP- 301

دهان بيتوميني واقى للاستعمال على البارد

الوصف :

- ساب بيت **WP-301** عبارة عن دهان بيتوميني لعزل المياه يستعمل على البارد .
- ساب بيت **WP-301** مركب من البيتومين وأنواع خاصة من المذيبات عالية الجودة.

مجال الاستعمال :

- عازل للمياه وعازل للبخار لجميع المنشآت الخرسانية والمباني .
- وقاية الأساسات والمنشآت تحت سطح المياه.
- مقاومة لصدأ الحديد بالمنشآت المعدنية .

المميزات :

- سهل التشغيل يستعمل على البارد .
- يتكون من مركب واحد .
- يمكن استعماله على الأسطح الخرسانية الرطبة .
- يلتصق بقوة عالية على معظم أسطح مواد البناء .
- يتميز بمعدل عالي للتغطية .
- مقاومة عالية للأملاح والكيماويات .
- اقتصادى بالمقارنة بمواد العزل البيتومينية التقليدية .

المواصفات الفنية :

صفر :	محتوى الماء
0.1 – 0.9 كجم / لتر :	الوزن النوعي (عند 25 ° م)
41 – 52 ° م :	درجة الحرارة النظرية
170 - 180 ° م :	درجة الوميض
72 – 85 % :	نسبة البيتومين

طريقة التشغيل :

- يجب تنظيف الأسطح جيدا .
- تقلب محتويات ساب بيت **WP- 301** جيدا .
- يمكن استخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش .
- يعتمد عدد الأوجه ومعدل الاستهلاك على الغرض من الاستعمال .

مدة التخزين :

- عام فى العبوات المغلقة .

العبوات :

- 15 كجم ، 180 كجم .

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفنى