

ساب بيت WP- 302

مستحلب بيتوميني عازل للرطوبة

الوصف :

- **ساب بيت WP-302 عبارة عن** سائل مستحلب بيتوميني يستعمل على البارد مطابقا للمواصفات القياسية العالمية للمواد العازلة للأغراض الانشائية .

المميزات :

- يكون بعد جفافة طبقة عازلة غير منفذة للمياه عالية المرونة وثابتة الكفاءة فى درجات الحرارة العالية والمنخفضة بين 25- 100° م ويبقى محتفظا بخواصه وغير منفذ للمياه .
- له قوة تماسك والتصاق كبيرة على الأسطح الجافة والرطوبة الخرسانية والطوب والخشب والحديد .
- مقاوم جيد لجميع أنواع الكيماويات التى تحدث عادة فى المنشآت .

مجال الاستعمال :

- أعمال عزل الأسطح والبلكونات والحمامات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والبدرومات والحوائط الساندة تحت الأرض وأكتاف الكبارى وحمامات السباحة والخزانات .
- لاصق للألواح الاستيروبور والفلين وألواح البلاستيك والفينيل على الأسطح الخرسانية والبلاط .
- يخلط بحوالى 30 % بودرة رمل أو حجارة وتستعمل كمادة حشو للفواصل جيدة المرونة .

طريقة التشغيل :

- يجب التقليب قبل الاستعمال مباشرة تقليبا جيدا حتى الوصول الى قوام متجانس تماما .
- يجب تنظيف الأسطح أولا من الأتربة والزيوت والشحوم .
- دهان طبقة مخففة بالماء بنسبة 1 : 2 الى 1 : 3 لضمان التصاق أقوى .
- تدهن طبقتين الى ثلاث طبقات باستعمال الفرشاة أو الرش لتسهيل التشغيل ، ويمكن تخفيفه بنسبة 10 - 20 % بالماء .
- تدهن الطبقات التالية بعد حوالى 6 ساعات من الطبقة السابقة وبعد وصولها الى درجة من الجفاف تمكن من المشى عليه .
- تبلل معدات التنفيذ بالماء قبل الاستعمال وعلى فترات أثناء التشغيل وتغسل جيدا بالماء بعد الاستعمال مباشرة .

معدل الاستهلاك :

- حوالى 1 - 2 كجم / م² للأسطح واحمامات .
- 3 كجم / م² للبدرومات والمنشآت تحت الأرض .

مدة التخزين :

- عام فى العبوات المغلقة .

العبوات :

- 4 كجم ، 15 كجم .

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفنى