

ساب بيت WP- 303

مستحلب بيتوميني مطاط عازل للرطوبة

الوصف

- ساب بيت WP-303 عبارة عن سائل مستحلب بيتومنتى متوسط القوام يستعمل على البارد طبقا للمواصفات القياسية العالمية للمواد العازلة للأغراض الإنشائية .
- يكون بعد جفافه طبقة عازلة غير منفذة للماء عالية المرونة وثابتة الكفاءة فى درجات الحرارة العالية والمنخفضة بين 25 °، 100 °م ويبقى محتفظا بخواصه وغير منفذ للمياه حتى لو تعرض للشد أو الامتطاط إلى 3-9 أمثال حسب سمك الطبقة المنفذة .
- له قوة تماسك والتصاق كبيرة على الاسطح الجافة والرطبة الخرسانية والطوب والخشب والحديد .
- مقاوم جيد لجميع أنواع الكيماويات التى تحدث عادى فى المنشآت .

مجال الاستعمال:

- أعمال عزل الأسطح والبلكونات والحمامات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والبدرومات والحوائط الساندة تحت سطح الأرض وأكتاف الكباري وحمامات السباحة والخزانات الخ .
- يستعمل كلاصق لألواح الاستيروبير والفلين وألواح البلاستيك والفينيل على الاسطح الخرسانية والبلاط .
- يخلط ساب بيت WP-303 بحوالى 30% بودرة رمل و حجارة .
- يستعمل ساب بيت WP-303 كمادة حشو للفواصل جيدة المرونة .

طريقة التشغيل :

- يجب تغليب ساب بيت رابر WP-303 قبل الاستعمال مباشرة تقليبا جيدا حتى الوصول الى قوام متجانس تماما.
- ويجب تنظيف الاسطح أولا من الأتربة والزيوت والشحوم.
- دهان طبقة برايمر المخفف بالماء بنسبة 1:2 الى 1:3 لضمان التصاق اقوى .
- تدهن طبقتين إلى ثلاث طبقات باستعمال الفرشاة أو الرش ولتسهيل التشغيل يمكن تخفيف بنسبة 10-20% بالماء .
- تدهن الطبقات التالية بعد حوالى 6 ساعات من الطبقة السابقة وبعد وصولها الى درجة من الجاف تمكن من المشي عليها .

معدل الاستهلاك :

- حوالى 1-2كجم / م² للأسطح والحمامات .
- 3 كجم / م² للبدرومات والمنشآت تحت الأرض .

مدة التخزين :

- عام فى العبوات المغلقة .

العبوات:

- 4 كجم ، 15 كجم.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفنى