

ساب جراوت WP- 307

مونة أسمنتية

الوصف :

- مركب أساسه راتنجات ومواد أسمنتية ومالئة ومترجة مع إضافات خاصة لتحسين الخواص خالية من الكلوريدات والحديد .

المميزات :

- يعتبر **ساب جراوت WP- 307** مونه غير قابلة للانكماش .
- يعطى مقاومة عالية مبكرة دون استخدام الكلوريدات والحديد .
- يستخدم لتثبيت قواعد الماكينات والجوايط ومجارى الأوناش والبلاطات الخرسانية والتحبيش حول المواسير وأغراض الترميم .

طريقة الاستخدام :

- يعالج السطح تماما حتى لاتكون هناك أجزاء متهالكة أو سائبة .
- ينظف السطح جيدا من الشحوم والزيوت والأتربة والمواد السائبة وغير السائبة وغيرها من المواد الغريبة .
- يضاف من 9 % إلى 16 % ماء وزن ، ويخلط **ساب جراوت WP- 307** جيدا لدرجة التجانس ويفضل الخلط الميكانيكي حتى تبرز خواص الإضافات الكيماوية وتجانس المونة.
- يفرد بالبروة الصلب ويمكن استخدامه كمونة ذاتية الاستواء في حالة إضافة 16 % ماء من وزن المادة .
- يعالج بالماء والخيش المبلل بعد 16 ساعة من الصب لمدة أربعة أيام أو مادة المعالجة SAP AD-401 بعد الصلابة المبكرة واختفاء ماء النضح .

مدة التخزين :

- عام فى مكان جاف .

العبوات :

- شيكارة 25 كجم .

ولمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بخدمة الدعم الفنى